



Dessertes et soubassements froid positif

DESCRIPTIF COMMUN AUX DESSERTES ET SOUBASSEMENTS RÉFRIGÉRÉS

- Construction inox intérieur et extérieur
- Réfrigération ventilée -2°C/+8°C à 40°C, groupe logé extractible sur glissières (compresseur EMBRACO ou ZANUSSI)
- 1 niveau de glissières (pas de 45 mm, 9 niveaux max.) et 1 grille par porte
- Portes avec système de fermeture automatique
- Dégivrage automatique
- Evaporateur traité anti-corrosion
- Isolation : 50 mm (mousse de polyuréthane)
- Thermostat électronique DIXELL
- Réfrigérant : R134 a
- Modèles adossés : dossier monobloc 100x20 mm

GARANTIE PIÈCES 2 ANS SUR TOUTES LES PIÈCES DE PRODUCTION DE FROID



Toutes les dimensions sont en mm



MODÈLES 2 PORTES

Basculement progressif
de la gamme en gaz R600a
au cours de l'année 2018

▼ SNACK2100TN

▼ SANS DOSSERET



▼ GN2100TN

▼ SANS DOSSERET



▼ GN2200TN

▼ AVEC DOSSERET



▼ GN2100TNG

▼ SANS DOSSERET



▼ GN2200TNG

▼ AVEC DOSSERET



DÉSIGNATION	DIM.	L	V	KW	KG	RÉF.	€
2 Portes pleines sans dossier	1360x600x850	260	230 Mono	0,56	88	SNACK2100TN	
2 Portes pleines sans dossier	1360x700x850	282	230 Mono	0,56	98	GN2100TN	
2 Portes pleines avec dossier	1360x700x850/100	314	230 Mono	0,56	103	GN2200TN	
2 Portes vitrées sans dossier	1360x700x850	314	230 Mono	0,56	98	GN2100TNG	
2 Portes vitrées avec dossier	1360x700x850/100	314	230 Mono	0,56	103	GN2200TNG	

Toutes les dimensions sont en mm