



## Dessertes et soubassements froid positif

### DESCRIPTIF COMMUN AUX DESSERTES ET SOUBASSEMENTS RÉFRIGÉRÉES

- Construction inox intérieur et extérieur
- Réfrigération ventilée -2°C/+8°C à 40°C, groupe logé extractible sur glissières (compresseur EMBRACO ou ZANUSSI)
- 1 niveau de glissières (pas de 45 mm, 9 niveaux max.) et 1 grille par porte
- Portes avec système de fermeture automatique
- Dégivrage automatique
- Evaporateur traité anti-corrosion
- Isolation : 50 mm (mousse de polyuréthane)
- Thermostat électronique DIXELL
- Réfrigérant : R134 a
- Modèles adossés : dossierer monobloc 100x20 mm

GARANTIE PIÈCES 2 ANS SUR TOUTES LES PIÈCES DE PRODUCTION DE FROID



Toutes les dimensions sont en mm



MODÈLES 3 PORTES

Basculement progressif  
de la gamme en gaz R600a  
au cours de l'année 2018

▼ SNACK3100TN

▼ SANS DOSSERET



▼ GN3100TN

▼ SANS DOSSERET



▼ GN3200TN

▼ AVEC DOSSERET



▼ GN3100TNG

▼ SANS DOSSERET



▼ GN3200TNG

▼ AVEC DOSSERET



DÉSIGNATION	DIM.	L	V	KW	KG	RÉF.	€
3 Portes pleines sans dossier	1795x600x850	386	230 Mono	0,66	122	SNACK3100TN	
3 Portes pleines sans dossier	1795x700x850	465	230 Mono	0,66	134	GN3100TN	
3 Portes pleines avec dossier	1795x700x850/100	465	230 Mono	0,66	139	GN3200TN	
3 Portes vitrées sans dossier	1795x700x850	465	230 Mono	0,66	134	GN3100TNG	
3 Portes vitrées avec dossier	1795x700x850/100	465	230 Mono	0,66	139	GN3200TNG	

Toutes les dimensions sont en mm