



## ▼ ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES BLANCHES +2°C/+8°C INTÉRIEUR ABS



Basculement progressif  
de la gamme en gaz R600a  
au cours de l'année 2018

- Réfrigération ventilée +2°C/+8°C à 32°C, compresseur ZANUSSI
- Intérieur en ABS avec glissières moulées
- Fermeture à clé
- Roulettes arrière et vérins de réglage avant
- Dégivrage automatique
- Thermomètre digital ELITECH
- Réfrigérant : R134a
- Porte pleine : sans éclairage
- Porte vitrée : éclairage LED vertical



AW-RCG600

Porte vitrée  
Peinture époxy  
blanche



3 clayettes

Porte pleine  
Inox



AW-RCX600

Porte pleine  
Peinture époxy  
blanche



AW-RC600

DÉSIGNATION	L BRUT	DIM	ÉQUIPEMENT	V	KW	KG	RÉF.	€
Epoxy, porte pleine	200	600x585x855	2+1 clayettes	230 Mono	0.15	44	AW-RC200	
Epoxy, porte pleine	400	600x585x1855	3+1 clayettes	230 Mono	0.185	69	AW-RC400	
Epoxy, porte pleine	600	777x695x1895	3+1 clayettes	230 Mono	0.185	93	AW-RC600	
Epoxy, porte vitrée	600	777x695x1895	3+1 clayettes	230 Mono	0.185	103	AW-RCG600	
Inox, porte pleine	400	600x585x1855	3+1 clayettes	230 Mono	0.185	69	AW-RCX400	
Inox, porte pleine	600	777x695x1895	3+1 clayettes	230 Mono	0.185	93	AW-RCX600	

NEW

## ▼ OPTIONS ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES POSITIVES +2°C/+8°C

DÉSIGNATION	RÉF.	€
Clayette rilsanisée supplémentaire pour AW-RC200 et AW-RC400 (502x440 mm)	AW-GG-RC200	
Clayette de cuve rilsanisée supplémentaire pour AW-RC200 et AW-RC400 (502x211 mm)	AW-PG-RC200	
Clayette rilsanisée supplémentaire GN2/1 pour AW-RC600, AW-RCG600 et AW-RCX600 (652x530 mm)	AW-GG-RC600	
Clayette de cuve rilsanisée supplémentaire pour AW-RC600, AW-RCG600 et AW-RCX600 (652x211 mm)	AW-PG-RC600	
Kit de 4 vérins réglables de 100 pour armoire 600 L	AWGN650TN.07	
Kit d'inversion de porte	HT200L.01+HT200L.02	

Toutes les dimensions sont en mm