

Allège/plafonnier

- Mémoire de position des angles de soufflage
- Mode turbo et sommeil
- Fonctionne jusqu'à -15°C ext.
- Alerte détection de fuite
- Pré-équipé télécommande filaire
- Redémarrage automatique et système de fonctionnement d'urgence



Référence UI	MONO			TRI R410A					
		MUE-18HRFN1	MUE-24HRFN1	MUE-36HRFN1	MUE-36HRFN1	MUE-48HRFN1	MUE-55HRFN1		
Puissance restituée	Calorifique à +7°C CBS ext.	kW	5,57 (0,88-7,03)	7,03 (1,20-8,65)	11,13 (2,64-13,19)	11,13 (2,64-13,19)	16,41 (4,40-18,46)	18,17 (5,28-20,51)	
	Calorifique à -7°C CBS ext.	kW	3,76	4,75	7,51	7,51	11,08	12,26	
	Calorifique à -15°C CBS ext.	kW	3,34	4,22	6,68	6,68	9,85	10,9	
	Frigorifique	kW	5,3 (0,8-6,1)	7,0 (1,2-8,2)	10,5 (2,9-12,1)	10,5 (2,9-12,1)	14,1 (4,1-16,4)	15,8 (5,0-18,1)	
Puissance absorbée	Chaud nominal	kW	1,5	1,9	2,9	2,9	4,8	5,6	
	Froid nominal	kW	1,6	2,3	4,0	4,0	5,2	6,1	
Débit d'air	Chaud/Froid	GV/ MV/ PV	m³/h	900/800/700	1180/1050/850	2048/1767/1403	2048/1767/1403	2100/1800/1400	2250/1660/1280
Niveaux de pression sonore (à 1m)	Chaud/Froid	GV/ MV/ PV	dB(A)	44/39/34	53/48/42	52/46/40	52/46/40	56/48/41	55/50/45
Niveaux de puissance sonore	Chaud/Froid	nominal	dB(A)	57	63	63	63	66	70
Type de filtre				Haute densité	Haute densité	Haute densité	Haute densité	Haute densité	Haute densité
Dimensions	Unité seule	L x H x P	mm	1068x235x675	1068x235x675	1650x235x675	1650x235x675	1650x235x675	1650x235x675
Poids de l'unité	Unité seule	Nez/Brut	kg	25.8/30.6	25/30	40.3/46.9	40.3/46.9	38.2/44.6	40.5/47
Couleur				Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825)	Chaud/Froid	Label		A+/A++	A+/A++	A+/A++	A+/A++	A+/A++	A+/A++
		Pdesign	kW	4,9/5,3	5,8/7	10,5/10,5	10,5/10,5	11,8/14	12/16
		SCOP/SEER		4/6,5	4/6,1	4/6,3	4/6,3	4/6,1	4/6,1
		Consommation énergétique annuelle	kWh	1715/285	2030/402	3675/583	3675/583	4130/803	4200/918
Code article (réservé Fritec)				460.231	460.235	460.239	460.239	460.243	460.247

OPTIONS!

Télécommande filaire KJR-120C
460.377

Référence UE	MONO			TRI R410A					
		MOD30U-18HFN1	MOCA30U-24HFN1	MOD30U-36HFN1	MOD30U-36HFN1	MOE30U-48HFN1	MOE30U-55HFN1		
Niveaux de pression sonore (à 1m)	Chaud/Froid	GV	dB(A)	56,5	60,5	61	62	65	62,5
Puissance sonore	Froid	nominal	dB(A)	64	65	66	67	72	75
Dimensions	Unité seule	L x H x P	mm	800x554x333	845x702x363	946x810x410	946x810x410	925x1333x410	925x1333x425
Poids de l'unité	Unité seule	Nez/Brut	kg	35.5/38.4	49/51.5	67.2/72.9	78.9/83.9	108.1/121.2	112.8/126
Type de compresseur				ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
Plage de fonctionnement température extérieure	Chaud	Groupe ext/ Unité int	°CBS	-15~+24/ 0~+30	-15~+24/ 0~+30	-15~+24/ 0~+30	-15~+24/ 0~+30	-15~+24/ 0~+30	-15~+24/ 0~+30
	Froid	Groupe ext/ Unité int	°CBS	-15~+50/ +17~+32	-15~+50/ +17~+32	-15~+50/ +17~+32	-15~+50/ +17~+32	-15~+50/ +17~+32	-15~+50/ +17~+32
Préchargé d'usine jusqu'à			m	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Quantité de réfrigérant préchargé d'usine			kg	1,18	1,95	3,2	3,2	4	4,3
Raccordements frigorifiques	longueur/déniv. liquide/gaz	UE-UI max.	m/m	30/20	50/25	65/30	65/30	65/30	65/30
		diamètre	"	1/4-1/2	3/8-5/8	3/8-5/8	3/8-5/8	3/8-5/8	3/8-5/8
Alimentation			V/Ph/Hz	220-240/ 1~/ 50	220-240/ 1~/ 50	220-240/ 1~/ 50	380-415/ 3~/ 50	380-415/ 3~/ 50	380-415/ 3~/ 50
Protection	Câble liaison	ext./int.	mm²	3G1,5	3G1,5	3G1,5	5G1,5	5G1,5	5G1,5
	Disjoncteur		A	10	14	21	10	13	14
Débit d'air	Froid/ Chaud	GV	m³/h	2000	2100	2700	4300	6800	7200
Code article				460.155	460.159	460.163	460.167	460.171	460.175