

# VITRINE SERVICE ARRIÈRE MULTISERVICE ALIMENTATION

Température :

+3°C  +5°C

APPLICATIONS



Boucherie



Charcuterie



Plats cuisinés  
Sandwichs



Laitages  
Fromages

+ Excellent Rapport Qualité Prix

+ Design moderne



## Caractéristiques générales

- Exposition inox 560 mm
- Glace de façade rabattable
- Eclairage simple sous tablette
- Décor brun
- Réserve réfrigérée
- Etagère intermédiaire en option

## Caractéristiques techniques

- Froid semi-ventilé
- Groupe logé
- Vidange manuelle eaux de dégivrage

**R404A**

Modèle	Puissance frigorifique -10°C	Puissance absorbée	Dimensions L x P x H	Code article	P.U.V. €/HT
	W	W	mm		
<b>KIBUK 100 - Groupe logé</b>	320	390	1040 x 900 x 1260	<b>898.771</b>	
<b>KIBUK 150 - Groupe logé</b>	480	390	1820 x 900 x 1260	<b>898.773</b>	
<b>KIBUK 200 - Groupe logé</b>	640	540	2000 x 900 x 1260	<b>898.775</b>	
<b>KIBUK 250 - Groupe logé</b>	800	730	2480 x 900 x 1260	<b>898.777</b>	
<b>KIBUK 300 - Groupe logé</b>	960	850	2960 x 900 x 1260	<b>898.779</b>	

## Produits complémentaires

Désignation	Contenant	Conditionnement L	Code article	P.U.V. €/HT
<b>Nettoyant brillant SATINOX</b>	Aérosol	0,5	848.855	
<b>CoolClean 1</b>	Aérosol	0,5	848.811	
<b>CoolClean 2 (prêt à l'emploi)</b>	Spray	1	848.813	
<b>CoolClean 3 (concentré)</b>	Bidon	5	848.815	
<b>CoolNet 1</b>	Aérosol	0,5	848.821	
<b>CoolNet 2 (prêt à l'emploi)</b>	Spray	1	848.823	
<b>CoolNet 3 (concentré)</b>	Bidon	5	848.825	

