



## Dessertes et soubassements froid positif

### DESCRIPTIF COMMUN AUX DESSERTES ET SOUBASSEMENTS RÉFRIGÉRÉS

- Construction inox intérieur et extérieur
- Réfrigération ventilée -2°C/+8°C à 40°C, groupe logé extractible sur glissières (compresseur EMBRACO ou ZANUSSI)
- 1 niveau de glissières (pas de 45 mm, 9 niveaux max.) et 1 grille par porte
- Portes avec système de fermeture automatique
- Dégivrage automatique
- Evaporateur traité anti-corrosion
- Isolation : 50 mm (mousse de polyuréthane)
- Thermostat électronique DIXELL
- Réfrigérant : R134 a
- Modèles adossés : dossier monobloc 100x20 mm

GARANTIE PIÈCES 2 ANS SUR TOUTES LES PIÈCES DE PRODUCTION DE FROID



Toutes les dimensions sont en mm



## MODÈLES 4 PORTES

## ▼ SNACK4100TN



Basculement progressif  
de la gamme en gaz R290a  
au cours de l'année 2016

## ▼ GN4100TN

## ▼ SANS DOSSERET



DÉSIGNATION	DIM.	L	V	KW	KG	RÉF.	€
4 Portes pleines sans dossier	2230x600x850 **	511	230 Mono	0,78	143	SNACK4100TN	
4 Portes pleines sans dossier	2230x700x850 **	553	230 Mono	0,78	153	GN4100TN	
4 Portes vitrées sans dossier	2230x700x850 **	616	230 Mono	0,78	153	GN4100TNG	

(\*\*) Tous les produits de longueur supérieure ou égale à 2000mm : prévoir un coût de transport en affrètement en sus

Toutes les dimensions sont en mm