

Utilisables en extérieur comme en intérieur, en températures positives ou négatives, elles sont destinées aux chambres froides, entrepôts, ateliers de transformation. Elles permettent le passage du personnel ou du petit matériel. Nombreuses options disponibles.



Caractéristiques

Huisserie

- ◆ Aluminium ou inox
- ◆ Profil à rupture de pont thermique.

Vantail

- ◆ Isolation en mousse de polyuréthane injectée
- ◆ Epaisseurs :
 - 60 mm pour températures positives
 - 120 mm pour températures négatives
- ◆ Revêtements :
 - 2 faces en tôle d'acier galvanisé lisse, revêtue d'un complexe PET 55 µm (pour une utilisation en extérieur choisir une laque polyester 25 µm) couleur blanc banquise (proche RAL 9010).

Equipement standard

Charnières à rampes hélicoïdales en polyamide armé de fibres de verre

Poignée extérieure avec serrure à canon profil européen

Décondamnation intérieure type coup de poing

Bourrelet caoutchouc clipsé sur un profilé plastique sur 3 cotés

Balai racleur réglable en partie basse

Pour les enceintes négatives

- Seuil aluminium équipé prêt à poser
- Cordon chauffant positionné dans le profil intégré dans l' huisserie

Alimentation : 230 VAC, cordon prévu avec sortie froide, puissance maxi : 30 W/m à 0°C - 52 W/m à -30°C.

Protection et raccordement à effectuer en conformité avec la Norme NF C 15100

Sens de ferrage

- ◆ Droit ou gauche à la demande, la porte s'ouvrant à l'extérieur du local.

Dimensions passages libres en mm

hauteur	largeur					
	620	800	900	1000	1200	1500
850	•					
1900	•					
2000		•	•	•		
2200			•	•	•	•



Options

Protection bas de porte extérieure ou intérieure hauteur 850 mm en PVC gris, aspect grainé (ne pas utiliser en extérieur ni en températures négatives)

Protection bas de porte extérieure ou intérieure hauteur 850 mm en inox

Ferme porte

Barre anti-panique

Fermeture HP (Haute Protection pour ambiance agressive ou humide)

Fermeture avec gâche à contact

Fermeture à gâche sur le chant de l'huissierie

Organigramme

Passage de rail

Oculus bi-affleurant 600 x 310 mm (uniquement battant ép.60 larg 800 et 1000 mm)

Oculus semi-affleurant 600 x 300 mm sur pareclose aluminium (uniquement battant ép.60 mm)

Marquise

Coloris du vantail ou de l'huissierie suivant nuancier tôle Dagard

Revêtements vantail : inox brut, inox revêtu d'un film PVC+PET (pour une utilisation en extérieur, uniquement tôle acier laqué)

Chants renforcés




Protection PVC



Protection inox



Ferme porte



Antipanique



Fermeture HP



Fermeture gâche contact



Fermeture à gâche sur chant de l'huissierie



Organigramme



Passage de rail



Oculus bi-affleurant



Oculus semi-affleurant



Nuancier Dagard



Marquise



Chants renforcés